



ELFMATIC CVT



CVT Otomatik şanzıman yağı.

UYGULAMALAR

- Renault'un CVT şanzımanları (Continuously Variable Transmission) için tavsiye edilir.
- Çelik kayış tipi JATCO CVT ler için uygundur.
- Renault uygulamaları için diğer CVT yağları kullanılmamalıdır.
- Bu yağ, Nissan CVTF NS-2 ile karıştırılabilir.

AVANTAJLAR

- Mükemmel termal ve oksidatif kararlılık
- Düşük sıcaklıklarda mükemmel akışkanlık
- Kayış ve kasnaklar arasındaki uygun sürtünme katsayısı nedeniyle sorunsuz vites değişimi.
- Mükemmel kayma gerilimi
- Aşınmaya karşı koruma

KARAKTERİSTİKLER

ELFMATIC CVT	Birim	
Yoğunluk @ 15 °C	kg/m ³	849
Kinematik Viskozite @ 40 °C	mm ² /s	33.8
Kinematik Viskozite @ 100 °C	mm ² /s	7.2
Viskozite İndeksi	---	183
Akma Noktası	°C	-50
Parlama Noktası	°C	185

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

SPESİFİKASYONLAR

- FK0 veya FK8 CVT'leri için onaylanmıştır:
 - Renault Koleos
 - Nissan Murano
- CVT'leri için uygundur:
 - Peugeot 4007
 - Citroen Crossover