



TRANSELF EP 80W



Şanzımanlar için aşırı basınç katkıları içeren dişli yağı

UYGULAMALAR

Binek araçlar, kamyonetler, iş makineleri ve tarım makinelerinin mekanik şanzımanlarında kullanılır

- Binek araçların, kamyonların, tarım makinelerinin ve iş makinelerinin mekanik şanzımanları için uyarlanmıştır.
 - Mekanik şanzımanlar
 - Orta yükler altında çalışan diferansiyeller
 - Hidrolik direksiyon sistemleri

ONAYLAR

Uluslararası Onaylar

Üretici Onayları

- API: GL 4
- MAN 341 TYPE Z-1, Z-2
- ZF TE – ML 02B, 17A
- MERCEDES sayfa 235.1
- Aşağıdaki üreticilerin gereksinimlerini karşılar DAF, IVECO, RENAULT TRUCKS, VOLVO...

AVANTAJLAR

- Aşınmaya karşı koruma ve aşırı basınç özellikleri sayesinde uzun bir diş ömrü sağlar.
- Suyun bulunduğu çalışma koşullarında dahi çelik ve bakır için paslanmaya karşı koruma
- Tüm sıcaklık şartlarında verimli bir yağlama sağlayan yüksek viskozite indeksi ve düşük akma noktası
- Mükemmel ısı kararlılık
- Sızdırmazlık elemanlarıyla uyumlu
- Köpürme önleyici özellikleri

KARAKTERİSTİKLER

TRANSELF EP	Birim	SAE 80W
Özgül Ağırlık @ 15°C	-	0,894
Viskozite @ 40°C	mm ² /s	105
Viskozite @ 100°C	mm ² /s	17,5
Viskozite İndeksi	-	96
Akma Noktası	°C	-24

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cad.

Akkom Ofis Park Kelif Plaza

3.Blok No:2 Kat:3

34768 Ümraniye-İSTANBUL

1/1

TRANSELF EP 80W
Revizyon Tarihi Aralık 2015